



**HIKVISION**  
accessories

## Controller per 2 lecterus

**DS-K2601T**

### FUNZIONI

Generale	<b>Sì</b>
Patrol	<b>Sì</b>
Duress	<b>Sì</b>
Allarme porta aperta	<b>Sì</b>
Antipassback	<b>Sì</b>
Puerta Forzada	<b>Sì</b>
Tamper	<b>Sì</b>

### INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	<b>4</b>
Sensore porta	<b>1</b>
Pulsante di uscita	<b>1</b>
Ingresso di blocco	<b>1</b>
Uscita allarme	<b>2</b>
Lettori	<b>2</b>

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	<b>Hika-P</b>
Número de Puertas	<b>1</b>

### COMUNICAZIONE

Modalità di comunicazione al lettore	<b>Wiegand 26 / 34 / RS485</b>
Modalità di comunicazione PC	<b>RJ45 (10 / 100M)</b>

### SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	<b>32 bits</b>
Memoria	<b>32M</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>50W</b>
Amperaggio	<b>1000mA</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>373 x 345 x 98 mm</b>
Peso netto	<b>4700 g</b>

### CAPACITÀ

Carte	<b>100000</b>
Registri	<b>300000</b>

