



HIKVISION
accessories

**Lettori interno / esterno con
tastiera / carta mifare 13.56mhz**

DS-K1102AMK

CARATTERISTICHE

Controller integrato	No
Indicatore LED	Sì
Avviso sonoro	Sì
Tamper	Sì
Watchdog design	Sì
DIP Switch	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	2W
Amperaggio	500mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Parete
Dimensioni	121 x 86.5 x 14 mm
Materiale	Plastica ABS + policarbonato
Peso netto	140 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Hika-P
Tipo di controllo	Lettori

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 65 °C
Grado di protezione	IP64
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

IDENTIFICAZIONE

Modo	Tastiera / Carta
Tastiera	Sì
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Distanza di lettura massima	meno di 50 mm

COMUNICAZIONE

Modo	Wiegand / RS485
------	------------------------

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	32 bits
-----------------------	----------------

