# technical datasheet



### **VANDERBILT**

## Alimentatore dc 13 ~ 14 v SPCP333.300

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	230V
Supporto batteria	Opzionale
Modello di batteria	12V DC 17 Ah
Consumo in standby	77mA
Consumo acceso	95mA
Uscita di alimentazione	DC 13 ~ 14 V
Tiempo de recarga	24 ore al 80% della capacità

#### **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Indicatori LED	Sì
Colori LED	Verde / Rojo
Tamper	Dual
Resistori EOL (fine linea)	Sí
Ingressi/uscite a bordo	8/2

#### **AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Umidità massima	90%

#### COMUNICAZIONE

panel central

Comunicación con Sì, supervisione via BUS (stato attuale, batterie e tamper)

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni

Materiale	Metallo
Peso con confezione	7400 g
CERTIFICAZIONE	
Grado	3
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

326 x 415 x 114 mm

#### INFORMAZIONI GENERALI

Vanderbilt Pannelli Compatibilità

