technical datasheet



X

Centrale senza fili HUB2-DC6V-W

	-	
- x		V.

Applicazione mobile	Ajax Security System
Notifica SMS	Sí
Notifica di chiamata	Sí
Notificación Push	Sí
Numero massimo di telecamere IP connesse	25
Dispositivi mobili	iOS 9.1 o successivo / Android 4.1 o successivo
Numero della carta SIM	2
Indicatori LED	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	4.2V ~ 10V
Batteria incorporata	Non
durata della batteria	± 16 ore
Modello di batteria	6V DC
Corriente de entrada	2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC
Corrente di uscita	1500mA

VIA RADIO

Frequenza	868mHz
Distanza di	Fino a 2000 m (senza ostacoli)
trasmissione	Fillo a 2000 III (Seliza Ostacoli)
Potenza	Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2
massima RF	(1W) / 1800/1900MHz

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN5013

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale Senza fili

SABOTAGGIO

Tamper box Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	163 x 163 x 36 mm
Materiale	Plastica ABS
Peso neto	360 g
Colore	Bianco
COMUNICAZIONE	
IP	Sí
GPRS	Sí
Comunicazione con CRA	Sì, tramite contactID e SIA
Protocolo	Jeweller

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	5 °C ~ 40 °C
Uso	Interno

ZONE

Numero massimo di stanze	50
Numero massimo di dispositivi	100

PARTIZIONI E MEMORIE

Utenti massimi 50

PROCESSORE

Sistema operativo OS Malevich

