



ZKT_{ECO}

Controllo degli accessi interno / esterno con facciale / palmo / scheda rfid 125khz

GL-PROFACE-X-P-1-W

IDENTIFICAZIONE

Modo	Facciale / Palmo / Scheda
Tipo di scheda	RFID 125KHz
Numero di carte	50000
Algoritmo	ZKFace V12.0
Numero di Registri	1000000
Numero di facce	30000
Velocità riconoscimento facciale	0.3 s
Número de palmas	5000
Anti-falsificación	Si
Rapporto falso positivo (FAR) palmo	≤ 0.01%
Rapporto falso negativo (FRR) palmo	≤ 1%

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP68
Antivandalismo	IK04
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	93%

CARATTERISTICHE

Controller integrato	Si
Schermo LCD	Sì, 8 tattile"
Risoluzione dello schermo	1280 x 800
Telecamera	2 Mpx WDR Low Light

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	227 x 143 x 26.1 mm
Peso netto	990 g
Peso con confezione	2000 g

COMUNICAZIONE

TCP/IP	Si
Modo	Wiegand / RS485 / RS232

FUNZIONI

Duress	Si
Gruppi di vacanze	Si
Antipassback	Si
Programmazione del Orario estivo (DST)	Si
Tamper	Si
Allarme rilevamento maschera	Si

INGRESSI/USCITE

Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Blocco di uscita	1
Uscita allarme	1
Dispositivi di ingresso	1 aux

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Amperaggio	2000mA

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Memoria	512 MB RAM / 8192 MB Flash
Software	ZKBioSecurity
CPU	Dual-Core 900MHz

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di controllo	Controllo degli accessi
-------------------	--------------------------------

