



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 8 canali e 2 mpx di risoluzione massima

XVR5108HS-I3

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	2 Mpx
Compressione video	H.265 / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione egistrazione HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione registrazione AHD	2 Megapixel (1080p)
Immagini al secondo Stream principale	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	D1 / CIF (1 ~ 15fps)
Bit rate video	32Kbps ~ 6144Kbps per canale
Modalità di registrazione	Manuale / Programmazione (Generale / Continua) / MD (Rilevamento video: Rilevazione movimento / perdita / manipolazione video) / allarme / arresto
Intervallo di registrazione	1 ~ 60 min (predefinito: 60 min) / Pre-registrazione: 1 ~ 30 sec / Postrecord: 10 ~ 300 sec
Compressione audio	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8 KHz, 16 bit per canale
Velocità audio bits	64Kbps per canale

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	100 Mbps
Numero massimo di utenti	128
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí

VIDEO

Canali BNC	8
Canali IP	12, in sostituzione dei canali BNC
Telecamere IP accettate	8 telecamere BNC + 4 telecamere IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sí
Risoluzione telecamere IP	6 Megapíxeles

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Modalità di ricerca	Data / Ora / Allarme / rilevamento del movimento / ricerca esatta
Funzioni di riproduzione	Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom
Modalità di backup	USB / dispositivo di rete
Búsqueda inteligente	Sí
Nº canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9
Tipos de iconos de aviso	Titulo / tempo della telecamera / perdita del video / blocco della telecamera / rilevamento del movimento / registrazione
Riproduzione sincronizzata	1 / 4 / 9

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	260 x 237.9 x 47.6 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1200 g

technical datasheet

Visione remoto	Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS
RICONOSCIMENTO DEL VOLTO	
Numero di facce	8 visi elaborati al secondo
Numero di canali con riconoscimento facciale	Riconoscimento facciale video a 1 canale (solo telecamere analogiche)
Modalità strana	Avviso di volti non registrati nel database
Ricerca AI (intelligenza artificiale)	fino a 8 volti simultaneamente
Gestione del database	Fino a 10 database con 10.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.
Applicazione di database	Ogni database può essere applicato ai canali video in modo indipendente.
Azioni disponibili dopo il rilevamento	Buzzer / messaggi vocali / email / istantanea / registrazione / uscita allarme / attivazione PTZ
ALIMENTAZIONE CONSUMO	
modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	7W
Amperaggio	2000mA
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%
STORAGE	
Numero di hard disk supportati	1
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
PROTEZIONE PERIMETRALE	
Numero di canali con analisi	1 canale / 10 regole IVS per ogni canale (solo telecamere analogiche)
Tipo di identificazione	Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione
Ricerca intelligente	Ricerca per classificazione (uomo / veicolo)
RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME	

Peso con confezione	1650 g
Telaio	Compact 1U
USCITA VIDEO	
Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	1080P
Resolución VGA	1080P
AUDIO	
Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sí
SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE	
IoT	Sí
POS	Sí
SMD PLUS	Sì, 8 canali (classificazione uomo/veicolo) (solo camere analogiche)
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Serie 5
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)
INGRESSI/USCITE	
USB 2.0	2
RS485	1



Funzioni di rilevamento	Registrazione / PTZ / Tour / Video Push / Email / FTP / Snapshot / Buzzer e suggerimenti sullo schermo.
-------------------------	--

Tipo di rilevamento video	Motion Detection / MD Zones : 396 (22 × 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis
---------------------------	---

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
------------	---------------------------

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	-----------------------