

technical datasheet



Milesight

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica zoom ottico

MS-C8175-FPC

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 28 zone
Sistema anti appannamento	Si
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
DISTANZA DORI	
Rivelare (Lente aperta)	84 m
Rivelare (Lente chiusa)	420 m
Osservare (Lente aperta)	33 m
Osservare (Lente chiusa)	165 m
Riconoscere (Lente aperta)	17 m
Riconoscere (Lente chiusa)	83 m
Identificare (Lente aperta)	8 m

ANALISI VIDEO

Attraversamento della linea	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	9W
Amperaggio	750mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.4
Angolo di visione	107° ~ 33°
Messa a fuoco automatica	Sí

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC

technical datasheet

Identificare (Lente chiusa) **41 m**

IMMAGINE

Sensore **CMOS ®**

Risoluzione del sensore **3840 x 2160**

Dimensione del sensore **1/2.8'**

Velocità dell'otturatore elettronico **1s to 1/100,000s**

Illuminazione minima **0.01Lux**

Rapporto S / N **Più di 55 dB**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP **1 RJ45 (10M / 100M)**

ONVIF **Sì, tipo S, G, T e Q**

Software di gestione **Milesight CMS**

Filtro indirizzo IP **Sí**

Disconnessione di rete **Sí**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie **AI Mini Camera Series**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Minidome**

STORAGE

scheda Micro SD **Fino 256Gb**

Sistemi di stoccaggio **NAS / Micro SD / Registratore**

ANR (registrazione ridondante in SD) **Sí**

ASSI

Movimento **3-Axis**

Frequenza di campionamento **8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**

Bit rate **16 Kbps ~ 256 Kbps**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna **50 m**

Smart IR **Sí**

Starlight **Sí**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **115 x 130 (Ø) mm**

Peso neto **780 g**

