

Milesight



Registratore ip per 4 canali e 8
mpx di risoluzione

MS-N1004-UC

technical datasheet

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	8 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	40Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Modalità di registrazione	Continuo / Evento (rilevamento movimento, allarme, VCA, analisi intelligente)
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequenza di campionamento audio	8KHz / 16KHz
Risoluzioni	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (registrazione ridondante in SD)	Se
La larghezza di banda in uscita	40Mbps

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
attraversamento di linee	Sí
Contapersone	Sí
VCA	Sí
Classificazione veicolo / umano	Se
Rilevazione del movimento	Se
Video Tamper	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

STORAGE

Numero di hard disk supportati	1
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Risoluzione HDMI	4K

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	2.3W
Amperaggio	2000mA

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 Mbps
ONVIF	Sí
Software	Milesight CMS

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	220 x 200 x 43.6 mm
Peso neto	190 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	4K Mini Series
Tecnología	IP

VIDEO

Canali IP	4
Risoluzione telecamere IP	8 Megapíxeles

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	2
---------	----------

