



**Milesight**

**Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa**

**MS-C8175-SPD**

## VIDEO (TELECAMERE)

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video resolution          | <b>8 Megapixel</b>                                                                                     |
| BLC                       | <b>Sí</b>                                                                                              |
| HLC                       | <b>Sí</b>                                                                                              |
| 3D-NR                     | <b>Sí</b>                                                                                              |
| AGC                       | <b>Sí</b>                                                                                              |
| AWB                       | <b>Sí</b>                                                                                              |
| WDR                       | <b>WDR (120 dB)</b>                                                                                    |
| Immagini al secondo       | <b>20fps</b>                                                                                           |
| Uscita video              | <b>RJ45</b>                                                                                            |
| Modalità giorno / notte   | <b>Automatico / Manuale</b>                                                                            |
| Privacy mask              | <b>Fino a 4 zone</b>                                                                                   |
| Sistema anti appannamento | <b>Sí</b>                                                                                              |
| Tipo di codice            | <b>CBR / VBR</b>                                                                                       |
| Bit rate                  | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>                                                                                 |
| Compressione              | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                                          |
| Main stream               | <b>4K (1 ~ 20fps) / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 30fps)</b> |
| Sub stream                | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>                                       |
| Sub stream 2              | <b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>                        |
| Filigrana                 | <b>Sí</b>                                                                                              |
| Anti sfarfallio           | <b>Sí</b>                                                                                              |

## IMMAGINE

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>           |
| Risoluzione del sensore              | <b>3840 x 2160</b>      |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.8"</b>           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.01Lux</b>          |
| Rapporto S / N                       | <b>Più di 55 dB</b>     |

## LENTE

|            |              |
|------------|--------------|
| Tipo lente | <b>Fissa</b> |
|------------|--------------|

## ANALISI VIDEO

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Attraversamento della linea     | <b>Sí</b> |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sí</b> |
| Oggetto abbandonato             | <b>Sí</b> |
| Oggetto perso                   | <b>Sí</b> |
| Video Tamper                    | <b>Sí</b> |
| Rilevazione di bighellonare     | <b>Sí</b> |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b> |

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Antivandalismo           | <b>IK10</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>90%</b>               |

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Connessione IP         | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>  |
| ONVIF                  | <b>Sì, tipo S, G, T e Q</b> |
| Software di gestione   | <b>Milesight CMS</b>        |
| Filtro indirizzo IP    | <b>Sí</b>                   |
| Disconnessione di rete | <b>Sí</b>                   |

## DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>87 m</b> |
| Osservare    | <b>34 m</b> |
| Riconoscere  | <b>17 m</b> |
| Identificare | <b>9 m</b>  |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Serie              | <b>AI Mini Camera Series</b> |
| Tecnología         | <b>IP</b>                    |
| Tipo di telecamera | <b>Minidome</b>              |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Dimensioni          | <b>76.5 x 106 (Ø) mm</b> |
| Peso netto          | <b>410 g</b>             |
| Peso con confezione | <b>730 g</b>             |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Distanza focale                | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.6</b>  |
| Angolo di visione              | <b>110°</b>   |

## AUDIO(TELECAMERE)

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Microfono incorporato      | <b>Sì</b>                               |
| Compressione audio         | <b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>      |
| Frequenza di campionamento | <b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz</b> |
| Bit rate                   | <b>16 Kbps ~ 256 Kbps</b>               |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Consumo (w)       | <b>6.6W</b>        |
| Alimentazione PoE | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

## STORAGE

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| scheda Micro SD                      | <b>Fino 256Gb</b>                    |
| Sistemi di stoccaggio                | <b>NAS / Micro SD / Registratore</b> |
| ANR (registrazione ridondante in SD) | <b>Sì</b>                            |

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

## VISIONE NOTTURNA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Distanza di visione notturna | <b>25 m</b> |
| Starlight                    | <b>Sì</b>   |

