



HIKVISION®

Telecamera ptz ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2DE4425IW-DE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Zoom digitale	16x
Privacy mask	Fino a 24 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Bit rate	32Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sì
Main stream	4Mpx / 3Mpx (25fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P (25/50fps)
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento attraversamento linea/area
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Dual-VCA	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	99 m
-------------------------	-------------

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	25x
Distanza focale	4.8 mm ~ 120 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6 ~ F/3.5
Angolo di visione	55° ~ 2.4°
Distanza minima di messa a fuoco	100mm ~ 1500mm
Messa a fuoco automatica	Sì
Velocità dello zoom	3.6 s
Filtro IR	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sì
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 20 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

PTZ

Gamma pan / tilt	Orizzontale 360° / Verticale -15 ~ 90° con autoflip
Controllo della velocità manuale	Horizontal 0.1°/s ~ 80°/s / Vertical 0.1°/s ~ 80°/s
Velocidad entre presets	Orizzontale 80° / s / Verticale 80° / s
Memorie	300
Modalità PTZ	8 Tour tra punti stabiliti, 4 round
Posizione dopo fallimento elettrico	Ritorna alla posizione prima del fallimento
Modalità di inattività	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan

technical datasheet

Rivelare (Lente chiusa)	2490 m
Osservare (Lente aperta)	39 m
Osservare (Lente chiusa)	979 m
Riconoscere (Lente aperta)	20 m
Riconoscere (Lente chiusa)	490 m
Identificare (Lente aperta)	10 m
Identificare (Lente chiusa)	245 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	18W
Amperaggio	2000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE+ 802.3at
Alimentador incluso	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 65 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	4KV

AUDIO(TELECAMERE)

Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 Kbps / 64 Kbps / 128 Kbps (MP2L2 / PCM)
Uscita audio	1

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sì

Configurazione di tour, turni e posizioni preimpostate per tempo	Sì
--	-----------

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/1s ~ 1/30,000s
Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	290 x 166 (Ø) mm
Materiale	Lega di alluminio
Peso netto	2000 g
Peso con confezione	4300 g
Soporte incluso	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	PTZ

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	100 m
Tipo di visione notturna	IR
Smart IR	Sì

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

