technical datasheet



Milesight

Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica fissa

MS-C5375-PD/J

11020 (12220) (11121(2)	VIDEO ((TELECAMERE)
-------------------------	---------	--------------

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Si
Tipo di codice	CBR/VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
IMMAGINE	

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2592 x 1944
Dimensione del sensore	1/2.8
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q
Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sí
Disconnessione di rete	Sí

DISTANZA DORI

Rilevare	59 m
Osservare	23 m
Riconoscere	12 m
Identificare	6 m

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Al Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tino di telecamera	Minidome

ALIMENTAZIONE CONSUMO

technical datasheet

mma F/1.6	Apertura massima del diafra
105°	Angolo di visione
	AUDIO(TELECAMERE)
Sí	Microfono incorporato
G.711 / G.722 / G.726 / AAC	Compressione audio
kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz	Frequenza di 8 campionamento
16 Kbps ~ 256 Kbps	Bit rate
	VISIONE NOTTURNA
25 m	Distanza di visione notturna

Distanza di visione notturna	25 m
Tipo di visione notturna	IR
Starlight	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	96.5 x 108 (Ø) mm
Peso neto	600 g
Peso con confezione	730 g

ASSI

Movimento Provincia de la Contraction de la Cont	3-Axis
Movimento	3-A

Consumo (w)	5.8W
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
STORAGE	
scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
ANR (registrazione	Sí

Sí

