



Telecamera bullet hd-cvi da 5 megapixel e ottica zoom ottico

HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-S2

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modalità giorno / notte	Automatico
Menu OSD	Sí
Privacy mask	Fino a 8 zone
Specchio	On / Off

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/25 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Piu di 65dB

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 12 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	34° ~ 107°
Distanza minima di messa a fuoco	500mm

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	69 m
Rivelare (Lente chiusa)	192 m
Osservare (Lente aperta)	28 m
Osservare (Lente chiusa)	77 m
Riconoscere (Lente aperta)	14 m
Riconoscere (Lente chiusa)	38 m
Identificare (Lente aperta)	7 m
Identificare (Lente chiusa)	19 m

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	60 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	4
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Smart IR	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	9.8W
Amperaggio	820mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	210 x 90.4 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	550 g
Peso con confezione	700 g

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
-----------------------	-----------

technical datasheet

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	LITE
Tecnología	HD-CVI
Tipo di telecamera	Bullet

