



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 16 canali e 8 mpx di risoluzione massima

XVR5216A-4KL-I3

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	8 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	128Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	8 Megapixel (4K)
Risoluzione egistrazione HDTVI	8 Megapíxeles
Risoluzione registrazione AHD	8 Megapíxeles
Immagini al secondo Stream principale	4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Bit rate video	32Kbps ~ 6144Kbps per canale
Compressione audio	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8 KHz, 16 bit per canale
Velocità audio bits	64Kbps per canale
Risoluzioni	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF
La larghezza di banda in uscita	128Mbps

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visione remoto	Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS

VIDEO

Canali BNC	16
Canali IP	32, in sostituzione dei canali BNC
Telecamere IP accettate	16 telecamere BNC + 16 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sí
Risoluzione telecamere IP	8 Megapíxeles

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	375 x 289.4 x 53 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1800 g
Peso con confezione	3000 g
Telaio	1U

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	16
USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1
Uscita allarme	3

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

AUDIO

Ingressi audio	4
Uscite Audio	1

technical datasheet

App	iDMSS / gDMSS	Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sì
SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE			
IoT	Sì	STORAGE	
POS	Sì	Numero di hard disk supportati	2
Riconoscimento facciale	Sì	Dimensione massima del hard disk (unità)	16 TB
SMD PLUS	Sì, 16 canali (classificazione uomo/veicolo) (solo camere analogiche)	Tipo HDD	3,5 SATA"
Rilevazione del movimento	Se	SISTEMA (REGISTRATORI)	
Video Tamper	Sì	Processore	Processore integrato di livello industriale
ALIMENTAZIONE CONSUMO		Sistema operativo	Embedded LINUX
modo dell'alimentazione elettrica	DC	PROTEZIONE PERIMETRALE	
Tensione	12V	Numero di canali con analisi	8 canali / 10 regole IVS per ogni canale (solo telecamere analogiche)
Consumo (w)	15W		
Amperaggio	5000mA		
AMBIENTE			
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C		
Uso	Interno	RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA	
Umidità massima	90%		
SPECIFICHE E CARATTERISTICHE			
Tecnologia	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)	Modalità di backup	USB / dispositivo di rete
Serie	Serie 5	N° canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
RICONOSCIMENTO DEL VOLTO		N° canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Numero di canali con riconoscimento facciale	2 canali Riconoscimento facciale video (solo telecamere analogiche)	SPECIFICHE E CARATTERISTICHE	
Gestione del database	Fino a 10 database con 20.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.	RICONOSCIMENTO DEL VOLTO	