



Videocitofono ip de superficie VTO2111D-P-S2

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af
Consumo in standby	inferiore o uguale a 1W
Consumo acceso	menor o igual a 5W

TELECAMERA

Risoluzione	1 Mpx
Sensore	CMOS
Dimensione del sensore	1/4"
Angolo di visione orizzontale	107°
Angolo di visualizzazione diagonale	122°
Giorno / Notte	ICR
Compressione video	H.264

INGRESSI/USCITE

RS485	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Ingresso di blocco	1

IDENTIFICAZIONE

Tipo di scheda	IC Card
Distanza di lettura massima	3 cm ~ 5 cm
Numero di carte	10000

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	SIP / P2P / IPv4 / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
Connessione IP	10M/100Mbps
ONVIF	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	IP
------------	----

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Esterno (sigillante siliconico richiesto)
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	135 x 70.4 x 34.4 mm
Peso netto	160 g
Peso con confezione	320 g

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	1
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sì
Compressione audio	G.711A/G.711U/PCM

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
Lettore di prossimità	Sì
Modalità	Tarjeta / Aplicación / Monitor interior

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sì
--------	----

