## technical datasheet





Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hdtvi, ahd, analógico y ip) per 8 canali e 8 mpx di risoluzione massima

## HWD-7108MH-G4

REGISTRAZIONE		CARATTERISTICHE DI RETE	
Risoluzione		Numero di	1
massima di	8 Mpx	porte RJ45	
registrazione		Velocità RJ45 10/100	0 / 1000 Mbps
Compressione video	H.265 / H.264	Numero	
Risoluzione		massimo di	64
registrazione	8 Megapixel (4K)	utenti	
HDCVI	o Megapixer (411)	Dispositivi Androic	I / IOS (Apple)
Risoluzione		mobili	
egistrazione	8 Megapíxeles	ONVIF	Sí
HDTVI		Visione remoto  Browser Web / App pe	-
Risoluzione		e software	Hik-Connect.
registrazione AHD	8 Megapíxeles	Software	IVMS
Immagini al		Арр	Hik-Connect
secondo	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps)	, ,ee	
Stream	/3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 /	USCITA VIDEO	
principale	4CIF / VGA / CIF (25fps)	Numero di uscita HDMI	1
Immagini al			-
secondo Flusso	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)	Numero di uscite VGA	2
extra		Risoluzione HDMI	4K
Bit rate video	32 Kbps ~ 10 Mbps	Resolución VGA	1080P
Compressione audio	G.711U	 Segnali video simili	HDMI e VGA
Velocità audio		Segnali video sirrilii	TIDIMI C VOA
bits	64Kbps per canale	MATERIALE E DIMENSIONI	
Risoluzioni	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	Installazione Sc	rivania / Rack
VIDEO		Materiale	Metallo
		Peso neto	1600 g
Canali BNC	8	Telaio	10
Canali IP	12, in sostituzione dei canali BNC		
Telecamere IP	8 telecamere BNC + 4	AMBIENTE	
accettate	telecamere IP	Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP	Uso	Interno
Risoluzioni amme HDCVI	esse 4Mpx / 2mpx / 1Mpx	Umidità massima	90%
Risoluzioni ammo	esse 8Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/ 2Mpx/1Mpx	STORAGE	
Risoluzioni amm		Numero di hard disk supportati	1
AHD		Dimensione massima del hard disk (unità	i) 10 TB
Telecamere CVBS	Sí Sí	Tipo HDD	3,5 SATA"
Risoluzione 8 Megapíxeles			0,00,00
telecamere IP	о медаріхеів	SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE	
	CONCLINO	Classificazione veicolo /	Ç.
ALIMENTAZIONE	CONSUMO	umano	Se

## technical datasheet

Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	2000mA

Rilevazione del movimento

Sì, 2.0 su tutti i canali analogici

## INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP
Compatibilità	Camere Hikvision serie HA
AUDIO	



3311,0311.03	
AUDIO	
Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (F	ull-duplex) Sí
RIPRODUZIONE E CO	PIA DI SICUREZZA
Ricerca intelligente	Sí
Riproduzione sincron	zzata 8
INGRESSI/USCITE	
USB 2.0	2