

**HIKVISION**  
accessories

Monitor ip 7"

DS-KH9310-WTE1



## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>8W</b>
Amperaggio	<b>1000mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Superficie</b>
Dimensioni	<b>187 x 137 x 25.7 mm</b>
Peso netto	<b>435 g</b>
Peso con confezione	<b>730 g</b>

## CAPACITÀ

Avvisi	<b>200</b>
Camere IP collegate	<b>16</b>
Telefoni collegati	<b>8</b>
Extensiones interiores vinculadas	<b>5</b>

## CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	<b>TCP / IP / SIP / RSTP</b>
Slot di memoria	<b>SD hasta 32Gb</b>
Connessione IP	<b>10M/100Mbps</b>
Tipo de Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>

## INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	<b>8</b>
RS485	<b>1</b>
Uscita allarme	<b>2</b>

## SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	<b>Embedded Processor</b>
Sistema operativo	<b>Embedded Android</b>
Flash	<b>4096 MB</b>
RAM	<b>1024 MB</b>

## SCHERMO

Tipo	<b>TFT</b>
Dimensione	<b>7"</b>
Risoluzione	<b>1024 x 600</b>
Tattile	<b>Sì</b>

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

## AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	<b>Microfono multidirezionale</b>
Uscita audio	<b>Altoparlante incorporato</b>
Compressione audio	<b>G.711A / G.711U</b>

## SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	<b>PVPH</b>
Tecnología	<b>IP</b>

