



## Telecamera minidome hd-cvi da 5 megapixel e ottica fissa

**HAC-HDBW1500E-S2**

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>5 Megapixel</b>                                      |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                               |
| HLC                     | <b>Sì</b>                                               |
| 2D-NR                   | <b>Sì</b>                                               |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                               |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                               |
| WDR                     | <b>DWDR</b>                                             |
| Immagini al secondo     | <b>25fps</b>                                            |
| Uscita video            | <b>1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modalità giorno / notte | <b>Automatico</b>                                       |
| Menu OSD                | <b>Sì</b>                                               |
| Privacy mask            | <b>Fino a 8 zone</b>                                    |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                         |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>30 m</b>                 |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>                   |
| Numero di LED                | <b>12</b>                   |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b> |
| Smart IR                     | <b>Sì</b>                   |

### AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Antivandalismo           | <b>IK10</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>    |
| Tensione                          | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)                       | <b>3.5W</b>  |
| Amperaggio                        | <b>300mA</b> |

### INFORMAZIONI GENERALI

### IMMAGINE

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>            |
| Risoluzione del sensore              | <b>2880 x 1620</b>       |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.7"</b>            |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/25 ~ 1/1000000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.005Lux</b>          |
| Rapporto S / N                       | <b>Piu di 65dB</b>       |

### LENTE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tipo lente                       | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                  | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma   | <b>F/1.6</b>  |
| Angolo di visione                | <b>111°</b>   |
| Distanza minima di messa a fuoco | <b>900mm</b>  |

### DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>64 m</b> |
| Osservare    | <b>25 m</b> |
| Riconoscere  | <b>13 m</b> |
| Identificare | <b>6 m</b>  |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Dimensioni          | <b>81 x 110 (Ø) mm</b>    |
| Materiale           | <b>Metallo e plastica</b> |
| Peso netto          | <b>310 g</b>              |
| Peso con confezione | <b>450 g</b>              |

### ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Serie              | <b>LITE</b>     |
| Tecnología         | <b>HD-CVI</b>   |
| Tipo di telecamera | <b>Minidome</b> |

