technical datasheet





Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-D149H

VIDEO (TELECAMERE)		CARATTERISTICHE DI RE	
Video resolution	4 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sì, digitare S
HLC	Sí	Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
3D-NR	Sí	Protezione password	Sí
AGC	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Sí	Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
WDR	WDR (120 dB)	Vista in diretta simultane	ea Fino a 6 canali
Immagini al secondo	20fps	Filtro indirizzo IP	Sí
Uscita video	RJ45	ALIMENTAZIONE CONSU	JMO
Modalità giorno / notte	Colore	modo dell'alimentazione	elettrica DC
Privacy mask	Fino a 4 zone	Tensione	12V
Tipo di codice	CBR / VBR	Consumo (w)	6.5W
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps	Amperaggio	550mA
Compressione F	1.265+ / H.265 / H.264	Alimentazione PoE	Sí
Main stream 4Mpx (1 ~ 20fp	os) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Tipo PoE	PoE 802.3af
Sub stream 720P / 640	x 480 / 640 x 360 (1 ~	LENTE	
 Filigrana	25fps) Sí	Tipo lente	Fissa
Anti sfarfallio	Sí	Distanzia focale	2.8 mm
Specchio	On / Off	Apertura massima del di	aframma F/1.0
эрессто	OII / OII	Angolo di visione	96°
IMMAGINE		DISTANZA DORI	
Sensore	CMOS ®	Rilevare	64 m
Risoluzione del sensore	2560 x 1440	Osservare	25 m
Dimensione del sensore	1/2.8'	-	13 m
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s	Riconoscere	
Illuminazione minima	0.001Lux	Identificare	6 m
Rapporto S / N	Más de 52dB	INFORMAZIONI GENERA	ALI
AMBIENTE		Serie	ColorVu
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C	Tecnología	IP
Grado di protezione	IP67	Tipo di telecamera	Minidome
Antivandalismo	IK08	ANALISI VIDEO	
Uso	Interno / Esterno	Tipo di	evamento di movimento base
	micino / Esterilo	rilevamento	(difforenza di pivol)

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, digitare S
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sí
ALIMENTAZIONE CONSUM	10
modo dell'alimentazione el	ettrica DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaggio	550mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
LENTE	
Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diafr	ramma F/1.0
Angolo di visione	96°
DISTANZA DORI	
Rilevare	64 m
Osservare	25 m
Riconoscere	13 m
Identificare	6 m
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	ColorVu
Tecnología	IP

(differenza di pixel)

technical datasheet

Umidità massima	95%	Rilevazione del
		movimento
MATERIALE E DIMENSIONI		Video Tamper

Dimensioni	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Materiale	Alluminio e plastica
Peso neto	550 g
Peso con confezione	650 g

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Luz blanca
Numero di LED	1

ASSI

Movimento 2-A



Sí

Sí