

Milesight



Telecamera fisheye ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

MS-C8274-PA

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 24 zone
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Sub stream	1.3Mpx / 1024 x 1024 / 736 x 736 / 576 x 576 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/1.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8W
Amperaggio	670mA
Alimentazione PoE	Sí

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Auto tracking	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
Uscita audio	1

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	1.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.8

technical datasheet

Tipo PoE **PoE 802.3af**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP **1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)**

ONVIF **Sì, tipo S, G, T e Q**

Software di gestione **Milesight CMS**

Filtro indirizzo IP **Sì**

Disconnessione di rete **Sì**

DISTANZA DORI

Rilevare **24 m**

Osservare **10 m**

Riconoscere **5 m**

Identificare **2 m**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna **15 m**

Tipo de visión nocturna **IR**

Smart IR **Sì**

STORAGE

scheda Micro SD **Fino 256Gb**

Sistemi di stoccaggio **NAS / Micro SD / Registratore**

ANR (registrazione ridondante in SD) **Sì**

Angolo di visione **360°**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Fisheye**

Serie **AI Panoramic Camera Series**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **45.4 x 140 (Ø) mm**

Peso netto **700 g**

Peso con confezione **850 g**

ASSI

Movimento **Senza movimento**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset **Sì**

