## technical datasheet

## **M**ilesight



## Telecamera bullet ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

MS-C8164-UPD

VIDEO (TELECAI	MERE)		ANALISI VIDEO	
Video resolution		8 Megapixel	Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
BLC		Sí	 Attraversamento	Sí
HLC		Sí	della linea	51
3D-NR		Sí	Rilevazione del movimento	Sí
AGC		Sí	Oggetto	
AWB		Sí	abbandonato	Sí
WDR		WDR (120 dB)	Oggetto perso	Sí
Immagini al secondo		25fps	Video Tamper Rilevazione di	Sí
Uscita video		RJ45	bighellonare	Sí
Modalità		Colore	AMBIENTE	
giorno / notte				sercizio -40 °C ~ 60 °C
Privacy mask		Fino a 4 zone		ne IP67
Sistema anti appannamento	Si		 Antivandalismo	IK10
Tipo di codice		CBR / VBR	Uso	Interno / Esterno
Bit rate	10	6Kbps ~ 16Mbps	Umidità massima	
Compressione	H.265-	+ / H.265 / H.264	Offilara massima	30%
Main stream		4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / BOP / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~  CARATTERISTICHE DI RETE  Connessione IP		E DI RETE 1 RJ45 (10M / 100M)
		25fps)	ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q
Sub stream	704 x 576 / 640 × 4 352	× 288 (1 ~ 25fps)	Software di gestic	
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 64	40 x 480 / 640 x	Filtro indirizzo IP	Sí
 Anti sfarfallio	360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps) Sí		Disconnessione d	
IMMAGINE			DISTANZA DORI	
Sensore		CMOS ®	Rilevare	81 m
Risoluzione del s	sensore	3840 x 2160	Osservare	32 m
Dimensione del sensore		1/2.8'	Riconoscere	16 m
Velocità dell'otturatore elettronico ls to 1/1		1s to 1/100,000s	Identificare	8 m
Illuminazione minima		0.005Lux	INFORMAZIONI G	ENERALI
Rapporto S / N		Più di 55 dB	Serie	Al Color+ Series
LENTE			- Tecnología	IP
Tipo lente		Fissa	Tipo di telecamera	Bullet
Distanzia focale		2.8 mm	ALIMENTAZIONE	CONSUMO
Apertura massima del diaframma		F/1.0	Consumo (w)	6W

## technical datasheet

620 g

108° Angolo di visione MATERIALE E DIMENSIONI 160 x 64 x 64 mm Dimensioni Materiale Metallo Peso neto 450 g Peso con confezione

VISIONE NOTTURNA

30 m Distanza di visione notturna Tipo di visione notturna Luz blanca Luce bianca

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí

Alimentazione PoE Sí Tipo PoE PoE 802.3af

ASSI

Movimento 3-Axis

