

Milesight



Registratore ip per 16 canali e 12 mpx di risoluzione con 16 porte PoE

MS-N7016-UPH

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	12 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	160Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Modalità di registrazione	Continuo / Evento (rilevamento movimento, allarme, VCA, analisi intelligente)
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequenza di campionamento audio	8KHz / 16KHz
Risoluzioni	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF

ANR (registrazione ridondante in SD)	Se
La larghezza di banda in uscita	160Mbps

CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	16
Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
ONVIF	Sí
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	200W
Software	Milesight CMS

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	16
USB 2.0	2
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	2
Uscita allarme	4

STORAGE

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Rack
Dimensioni	440 x 320 x 66.8 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	5000 g
Peso con confezione	6200 g
Telaio	1.5U

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Contapersone	Sí
Rilevazione del movimento	Se
Video Tamper	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
ANPR	Sí

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo (w)	20W

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	4K PoE Series
Tecnología	IP

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1

technical datasheet

Numero di hard disk supportati	4
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
Raid	0/1/5/6/10

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%



VIDEO

Canali IP	16
Risoluzione telecamere IP	8 Megapíxeles