



## AJAX

### Rilevatore volumetrico doppia tecnologia senza fili

### MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-W

#### RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	<b>Senza fili</b>
Distanza di rilevamento	<b>Regolabile 3m ~ 15m</b>
Rilevazione dell'angolo	<b>90°</b>
Altezza di installazione	<b>0.8 m ~ 1.3 m</b>
Velocità di rilevamento	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Immunità agli animali domestici	<b>Fino a 80 cm</b>
Antimasking	<b>Sì</b>
Tecnologia di rilevazione	<b>Volumetrico doppia tecnologia</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-25 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP55</b>
Uso	<b>Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

#### SENSORE

Tipo di sensore	<b>2 sensori passivi a infrarossi</b>
Doppio sensore PIR	<b>Sì</b>
Regolazione della sensibilità	<b>Sì</b>

#### CERTIFICAZIONE

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

#### VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Foto bajo demanda (PhOD)	<b>Sì</b>
Angolo di visione	<b>105° orizzontale / 50° verticale</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>206 x 108 x 93 mm</b>
Peso netto	<b>470 g</b>
Peso con confezione	<b>750 g</b>

#### VIA RADIO

Frequenza	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distanza di trasmissione	<b>Fino a 1700 m (senza ostacoli)</b>
Potenza massima RF	<b>Hasta 20 mW</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	<b>4 x CR123A</b>
La durata della batteria	<b>Fino a 3 años</b>

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	<b>Sì</b>
Tamper	<b>Sì</b>

#### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Compatibilità **Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid a partir de la versión OS Malevich 2.13**

