## technical datasheet





Disconnessione di rete

Conflitto di indirizzi IP

## Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HFW3441T-AS-P

VIDEO (TELECAMERE)		ANALISI VIDEO	
Video resolution	4 Megapixel	lino di	co con classificazione
BLC	Sí	rilevamento <b>uomo/veicoio</b>	nell'attraversamento di linee/aree
HLC	Sí	Cambio di scena	Sí
3D-NR	Sí	Attraversamento	Sí
AGC	Sí	della linea Intrusione	Sí
AWB	Sí	Rilevazione del	
WDR	WDR (120 dB)	movimento	Sí
Immagini al secondo	20fps	Oggetto abbandonato	Sí
Uscita video	RJ45	Oggetto perso	Sí
Modalità giorno / notte	Colore	Rilevamento	Sí
Privacy mask	Fino a 4 zone	audio Video Tamper	Sí
Sistema anti appannament	o Si	Rilevazione di	
Tipo di codice	CBR / VBR	bighellonare	Sí
Bit rate	3Kbps ~ 8192Kbps	SMD PLUS	Sì
Compressione	H.265 / H.264	Detección de parking	Sì
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps)	IMMAGINE	
Sub stream	704 × 576	Sensore	CMOS ®
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Filigrana	Sí	Dimensione del sensore	1/2.7'
Specchio	On / Off	Velocità dell'otturatore	1/3 ~ 1/100000s
E-PTZ	Sí	elettronico	
SSA	Si	Illuminazione minima	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
CARATTERISTICHE DI RETE	:	Rapporto S / N	Piu di 56dB
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
ONVIF	Sì, tipo S, G e T	modo dell'alimentazione elettrica	DC
Metodo di trasmissione	Unicast / Multicast	Tensione	12V
Numero massimo di utenti	20 utenti	Consumo (w)	6.5W
	Explorer / Chrome / Firefox	Amperaggio	550mA
Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS	Alimentazione PoE	Sí
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Tipo PoE	PoE 802.3af
Vista in diretta simultanea	Fino a 20 canali	·	
	i iilo a 20 carlali	VISIONE NOTTURNA	

Sí

Sí

Distanza di visione notturna

Tipo di visione notturna

20 m

IR

## technical datasheet

Cybersecurity	Sì	Numero di LED	2
LENTE		IR ON/Off	Automatico / Manuale
Tipo lente	Fissa	AUDIO(TELECAMERE)	
Distanzia focale	2.1 mm	Microfono	Sí
Apertura massima del diaframma	F/2.0	incorporato Ingresso audio	1 Ingresso
Angolo di visione	180° (LDC desactivado) / 170° (LDC activado)	Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Distanza minima di messa a fuoco	600mm	Uscita audio	1
DISTANZA DORI		MATERIALE E DIMENS	SIONI
Rilevare	52 m	Dimensioni	249.3 x 90.7 x 90.4 mm
Osservare	21 m	Materiale	Metallo
Riconoscere	10 m	Peso neto	820 g
	5 m	Peso con confezione	1090 g
		STORAGE	
AMBIENTE		scheda Micro SD	Fino 256Gb
Temperatura di esercizio		Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro
Grado di protezione	IP67		SD
Uso	Interno / Esterno	Anomalia di memorizzazione	Sí
Umidità massima	95%		
INFORMAZIONI GENERA	<b>ALI</b>	ASSI Movimento	7 Avi-
Serie	Wiz Sense	Movimento	3-Axis
Tecnología	IP		
Tipo di telecamera	Bullet		
SISTEMA (TELECAMERE)			
Memoria RAM	512 MB		

128 MB

1 Ingresso / 1 Uscita

Memoria ROM

Allarme

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)