



## Telecamera minidome ip da 8 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>8 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
HLC	<b>Sì</b>
3D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Privacy mask	<b>Fino a 4 zone</b>
Sistema anti appannamento	<b>Sì</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
EIS	<b>Sì</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576</b>
Sub stream 2	<b>1080P (1 ~ 25fps)</b>
Filigrana	<b>Sì</b>
Specchio	<b>On / Off</b>
SSA	<b>Sì</b>

### ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	<b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b>
Cambio di scena	<b>Sì</b>
Attraversamento della linea	<b>Sì</b>
Intrusione	<b>Sì</b>
Rilevazione del movimento	<b>Sì (4 aree)</b>
Rilevamento audio	<b>Sì</b>
Video Tamper	<b>Sì</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sì</b>

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sì, tipo S, G e T</b>
Numero massimo di utenti	<b>20 utenti</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Disconnessione di rete	<b>Sì</b>
Conflitto di indirizzi IP	<b>Sì</b>
Cybersecurity	<b>Sì</b>

### DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	<b>90 m</b>
Rivelare (Lente chiusa)	<b>257 m</b>
Osservare (Lente aperta)	<b>36 m</b>
Osservare (Lente chiusa)	<b>103 m</b>
Riconoscere (Lente aperta)	<b>18 m</b>
Riconoscere (Lente chiusa)	<b>51 m</b>
Identificare (Lente aperta)	<b>9 m</b>
Identificare (Lente chiusa)	<b>26 m</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>3840 x 2160</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.8'</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Piu di 56dB</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>10.1W</b>
Amperaggio	<b>850mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>

# technical datasheet

SMD PLUS **Si**

## VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna **50 m**

Tipo di visione notturna **Dual light (IR+Luz blanca)**

Numero di LED **2**

IR ON/Off **Automatico / Manuale**

Distanza luce bianca **40 m**

Luce bianca **2**

## LENTE

Tipo lente **Zoom ottico**

Distanza focale **2.7 mm ~ 13.5 mm**

Apertura massima del diaframma **F/1.0**

Angolo di visione **108° ~ 34°**

Distanza minima di messa a fuoco **1500mm**

## AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato **Si**

Ingresso audio **1 Ingresso**

Altoparlante incorporato **Si**

Uscita audio **1**

## SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie **TiOC**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Minidome**

## SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM **1024 MB**

Memoria ROM **128 MB**

## ASSI

Movimento **3-Axis**

Tipo PoE **PoE 802.3af**

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-30 °C ~ 60 °C**

Grado di protezione **IP67**

Antivandalismo **IK10**

Uso **Interno / Esterno**

Umidità massima **95%**

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **105 x 126 (Ø) mm**

Materiale **Metallo**

Peso netto **720 g**

Peso con confezione **900 g**

## STORAGE

scheda Micro SD **Fino 256Gb**

Sistemi di stoccaggio **NAS / FTP / SFTP / Micro SD**

Anomalia di memorizzazione **Si**

## TIOC

Sirena **Si**

Luce **Luce blu / rossa**

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme **1 Ingresso / 1 Uscita**

