## technical datasheet





Numero di hard disk supportati

## Registratore ip per 8 canali e 12 mpx di risoluzione

NVR2108-S3

Risoluzione		Installazione	Carinania / Da - I
massima di	12 Mpx	Installazione	Scrivania / Rack
registrazione	<u> </u>	Dimensioni	204.6 x 206.4 x 45.6 mm
Larghezza di banda di ingresso	80Mbps	Materiale	Plastica
Compressione	11255 /11264	Peso neto	<b>420</b> g
video	H.265 / H.264	Peso con confezione	1020 g
Modalità di registrazione	Manuale / Programmato / Rilevamento del movimento / Allarme	Telaio	Smart 1U
Compressione	G.711A / G.711U / G.726 / PCM	ALIMENTAZIONE CONS	UMO
audio	12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx /	modo dell'alimentazione	e elettrica DC
Risoluzioni	1080P / 720P / D1	Tensione	12\
La larghezza di banda in uscita	60Mbps	Consumo (w)	10W
Danua III USCILA		Amperaggio	1500mA
CARATTERISTICHI	E DI RETE	AMBIENTE	
Numero di porte RJ45	1		10.00 55.00
Velocità	10 / 100 Mbps	Temperatura di esercizio	
RJ45	10 / 100 Mbps	Uso	Interno
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Umidità massima	93%
ONVIF	Sí	SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE	
Visione	Browser Web (ActiveX) / App per	Privacy Mask	S
remoto Software	smartphone / Software Smart PSS SmartPSS	SMD PLUS	4 canali (classificazione uomo
	iDMSS / gDMSS	Rilevazione del	/ veicolo)
App	IDM33/ gDM33	movimento	Se
RIPRODUZIONE E	COPIA DI SICUREZZA	USCITA VIDEO	
Telecamere simultanee		Numero di uscita HDMI	1
in	1/4/8/9	Numero di uscite VGA	1
riproduzione	15 16: 15 15	realizate at assite vert	
Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast Funzioni di backward / Rewind / Play by frame /		SISTEMA (REGISTRATOR	,
	screen / Backup (cut/file) / Partially	Processore	Processore integrato di livello industriale
Modalità di	enlarge / Audio on/off	Sistema	Embedded LINUX
backup	USB	operativo	Embedded LINUX
Ricerca	Sí	VIDEO	
intelligente	SI	Canali IP	8
Riproduzione	8		

## technical datasheet

Dimensione massima del hard disk (unità)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Serie 2
Tecnología Tecnología	IP
AUDIO	
Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
INGRESSI/USCITE	
USB 2.0	2
PROTEZIONE PERIMETRALE	
Numero di canali con analisi	4 canali

