



HIKVISION
accessories

Controllo degli accessi interno con tastiera / carta mifare 13.56mhz

DS-K1T105AM

IDENTIFICAZIONE

Modo	Tastiera / Carta
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Distanza di lettura massima	0 ~ 5 cm
Tempo di lettura delle schede	menos de 1 s
Numero di carte	100000
Numero di Registri	300000
Autentificación múltiple	Sí

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	1
RS485	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Blocco di uscita	1
Altoparlante	1

FUNZIONI

Allarme di coercizione	Sí
Antipassback	Sí
Puerta Forzada	Sí
Tamper	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	142 x 137 x 35 mm
Peso netto	260 g
Peso con confezione	685 g

COMUNICAZIONE

Wi-Fi	Sí
TCP/IP	Sí

CARATTERISTICHE

Controller integrato	Sí
Avviso sonoro	Sí
Tamper	Sí
Schermo LCD	Sí, 2,8 Color"
Risoluzione dello schermo LCD	320 x 240
Watchdog design	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Amperaggio	2000mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	HikA-P
Tipo di controllo	Controllo degli accessi

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	Linux
-----------------------	--------------

