

technical datasheet



HIKVISION
accessories

Control de acceso y
videoportero interno / esterno
con qr code / scheda mifare
13.56mhz

DS-K1T500S

CARATTERISTICHE

Comunicazione	1 RS-485/ 1 RS-232
Controller integrato	Sí
Avviso sonoro	Sí
Telecamera	2 Mpx
Riconoscimento facciale	Sí
Screenshot	Sí
Micrófono integrato	Sí, sensibilità -25 ± 3db
Altoparlante integrato	Sí

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	2
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Blocco di uscita	1
Uscita allarme	1
Timbro	1

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 70 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	32 bits
Software	iVMS-4200
Scheda SD	Fino a 128G
Sistema di archiviazione	NVR / Micro SD

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HikA-P
Tipo di controllo	Controllo accessi e videocitofono

IDENTIFICAZIONE

Modo	QR code / Scheda
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Distanza di lettura massima	≥ 2 cm
Numero di carte	50000
Numero di Registri	200000
Identificación remota	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Parete
Dimensioni	218 x 78 x 41 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	500 g

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Amperaggio	1000mA

FUNZIONI

Allarme di coercizione	Sí
Antipassback	Sí
Tamper	Sí

COMUNICAZIONE

Modalità di comunicazione al lettore	Wiegand 26 / 34 / RS485
Modo	TCP / IP / RS485

technical datasheet

