technical datasheet





Registratore ip per 16 canali e 12 mpx di risoluzione con 16 porte PoE

NVR2216-16P-I2

CARATTERISTICHI		MATERIALE E DIMENSIONI
Porte PoE Numero di	16	Installazione Deskto
porte RJ45	1	Dimensioni 375 x 329.3 x 53 m
Velocità	10 / 100 / 1000 Mbps	Materiale Metal
RJ45 Dispositivi		Peso neto 2650
mobili	Android / IOS (Apple)	Peso con confezione 4000
ONVIF	Sí	Telaio
Visione remoto	Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS	RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA
Tipo PoE	802.3af	Telecamere
Consumo PoE	25.5W per porta / 130W in totale	simultanee in 1/4/8/9/ riproduzione
Software	SmartPSS	Play / Pause / Stop / Fast forward / Fa
Арр	iDMSS / gDMSS	Funzioni di backward / Rewind / Play by frame riproduzione Full screen / Backup (cut/file) / Partia enlarge / Audio on/o
REGISTRAZIONE		Modalità di
Risoluzione massima di	12 Mmv	backup
registrazione	12 Mpx	Ricerca
Larghezza di	144Mbps	intelligente Riproduzione
banda di ingresso	Ιττινιομο	sincronizzata
Compressione video	H.265 / H.264	USCITA VIDEO
Modalità di	Manuale / Programmato / Rilevamento del movimento /	Numero di uscita HDMI
registrazione	Allarme	Numero di uscite VGA
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM	Risoluzione HDMI
Risoluzioni	12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1	Segnali video simili HDMI e VC
La larghezza di	72Mbps	AMBIENTE
banda in uscita	72111505	Temperatura di esercizio -10 °C ~ 55 °
ALIMENTAZIONE	CONSUMO	Uso Interr
modo dell'aliment	azione elettrica AC	Umidità massima 93
Tensione	100V ~ 240V	
Consumo (w)	10W	STORAGE
Amperaggio	3500mA	Numero di hard disk supportati
SISTEMA VIDEO IN	NTELLIGENTE	Dimensione massima del hard disk (unità) 10 1
Privacy Mask	NIELLIGENIE Sí	Tipo HDD 3,5 SAT.
Riconoscimento		RICONOSCIMENTO DEL VOLTO
facciale	Sí	Numero di 4 visi elaborati al secono
SMD PLUS	Sì, 4 canali (classificazione uomo / veicolo)	facce 4 Visi elaborati di secono

technical datasheet

Rilevazione del movimento	Se
INGRESSI/USCITE	
Ingresso allarme	4
USB 2.0	2
Uscita allarme	2

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Processore integrato di livello industriale
Sistema operativo	Embedded LINUX
Smart fan	Sí

INFORMAZIONI GENERALI

Canali IP

Serie	Serie 2
Tecnología	IP
VIDEO	

Numero di canali con riconoscimento facciale	Riconoscimento facciale video a 1 canale
	Fino a 10 database con 5 000 volti in

Fino a 10 database con 5.000 volti in totale / Consente di aggiungere
Gestione del database nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.

AUDIO

16

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di	i canali con	analisi	1 canale
-----------	--------------	---------	----------

