HIKVISION
HiWatch Series

Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 4 canali e 2 mpx di risoluzione massima

HWD-6104MH-G4

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	**2 Mpx**
Compressione video	**H.265 / H.264**
Risoluzione registrazione HDCVI	**2 Megapixel (1080p)**
Risoluzione egistrazione HDTVI	**2 Megapixel (1080p)**
Risoluzione registrazione AHD	**2 Megapixel (1080p)**
Immagini al secondo Stream principale	**4Mpx Lite (1 ~ 15fps) / 1080P Lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1 ~ 25fps)**
Immagini al secondo Flusso extra	**WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)**
Bit rate video	**32 Kbps ~ 6 Mbps**
Compressione audio	**G.711U**
Velocità audio bits	**64Kbps per canale**

VIDEO

Canali BNC	**4**
Canali IP	**6, sostituendo i canali BNC**
Telecamere IP accettate	**4 telecamere BNC + 2 telecamere IP**
Formati video	**HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP**
Risoluzioni ammesse HDCVI	**4Mpx / 2mpx / 1Mpx**
Risoluzioni ammesse HDTVI	**4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Risoluzioni ammesse AHD	**4Mpx/ 2Mpx / 1Mpx**
Telecamere CVBS	**Sí**
Risoluzione telecamere IP	**6 Megapíxeles**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**8W**
Amperaggio	**1500mA**

AMBIENTE

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	**1**
Velocità RJ45	**10 / 100 Mbps**
Numero massimo di utenti	**32**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Sí**
Visione remoto	**Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	**1**
Numero di uscite VGA	**1**
Risoluzione HDMI	**1080P**
Resolución VGA	**1080P**
Segnali video simili	**HDMI e VGA**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)**
Compatibilità	**Camere Hikvision serie HA**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**260 x 222 x 45 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**1000 g**

STORAGE

Numero di hard disk supportati	**1**
Dimensione massima del hard disk (unità)	**10 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Classificazione veicolo / umano	**Se**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**90%**

AUDIO

Ingressi audio	**1**
Uscite Audio	**1**
Audio bidirezionale (Full-duplex)	**Sí**

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Ricerca intelligente	**Sí**
Riproduzione sincronizzata	**4**

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	**2**
Rilevazione del movimento	**Sì, 2.0 su tutti i canali analogici**