technical datasheet





IMMAGINE

Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

IPC-HFW3541T-ZAS-S2

VIDEO (TELECAMERE)		CARATTERISTIC	HE DI RETE
Video resolution	5 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sì, tipo S, G e T
HLC	Sí	Numero massin utenti	no di 20 utenti
3D-NR	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí	Software di gest	
AWB	Sí	Dispositivi mobi	
WDR	WDR (120 dB)	 Disconnessione	
Immagini al secondo	20fps	Conflitto di indir	
Uscita video	RJ45	Cybersecurity	Sì
Modalità giorno / notte	Colore		5.
Privacy mask	Fino a 4 zone	ANALISI VIDEO	A contract of the contract of
Sistema anti appannamento	Si	Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Tipo di codice	CBR / VBR	Cambio di scena	
Bit rate	3Kbps ~ 8192Kbps	Attraversament	° Sí
Compressione	H.265 / H.264	della linea	
EIS	Sí	Intrusione Rilevazione del	Sí
Main stream 5Mpx	(1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	movimento	Sì (4 aree)
Sub stream	704 × 576	Rilevamento audio	Sí
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	Video Tamper	Sí
Filigrana	Sí	SMD PLUS	Sì
Specchio	On / Off	ALIMENTAZION	E CONSUMO
SSA	Si		entazione elettrica DC
DISTANZA DORI		Tensione	12V
Rivelare (Lente aperta)	64 m	Consumo (w)	8.5W
Rivelare (Lente chiusa)	210 m	Amperaggio	710mA
Osservare (Lente aperta)	26 m	Alimentazione F	PoE Sí
Osservare (Lente chiusa)	84 m	Tipo PoE	PoE 802.3af
Riconoscere (Lente aperta)	13 m	VISIONE NOTTU	JRNA
Riconoscere (Lente chiusa)	42 m	Distanza di visio	
Identificare (Lente aperta)	6 m	Tipo di visione n	
Identificare (Lente chiusa)	21 m	Numero di LED	4

IR ON/Off

Automatico / Manuale

technical datasheet

ensore CMOS ® isoluzione del sensore imensione del sensore elocità dell'otturatore ettronico uminazione minima apporto S / N CMOS ® 2960 x 1668 1/2.7' 1/3 ~ 1/100000s Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux Piu di 56dB
imensione del sensore lelocità dell'otturatore ettronico uminazione minima 1/2.7' 1/3 ~ 1/100000s Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
elocità dell'otturatore ettronico uminazione minima 1/3 ~ 1/100000s Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
ettronico Uminazione minima 1/3 ~ 1/100000s Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
uminazione minima 0.0005Lux
apporto S / N Piu di 56dB

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.5
Angolo di visione	99° ~ 28°
Distanza minima di messa a fuoco	800mm

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	512 MB
Memoria ROM	128 MB

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso	/1 Uscita
Allallie	1 11191 6550	/ I USCILA

Starlight	S
Starlight	9

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono	Sí
incorporato	51
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Uscita audio	1

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	244.1 x 90.4 × 90.4 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	820 g
Peso con confezione	1150 g

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro
	SD
Anomalia di	Sí
memorizzazione	31

ASSI

Movimento 3-Axis

