



**HIKVISION®**

Telecamera minidome 4 in 1  
(cvi, tvi, ahd e analogico) da 5  
megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CE79H0T-IT3ZF

# technical datasheet

## VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>5 Megapixel</b>                                      |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                               |
| HLC                     | <b>Sì</b>                                               |
| 2D-NR                   | <b>Sì</b>                                               |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                               |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                               |
| WDR                     | <b>DWDR</b>                                             |
| Immagini al secondo     | <b>20fps</b>                                            |
| Uscita video            | <b>1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modalità giorno / notte | <b>Colore</b>                                           |

## DISTANZA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Rivelare (Lente aperta)     | <b>62 m</b>  |
| Rivelare (Lente chiusa)     | <b>227 m</b> |
| Osservare (Lente aperta)    | <b>25 m</b>  |
| Osservare (Lente chiusa)    | <b>89 m</b>  |
| Riconoscere (Lente aperta)  | <b>12 m</b>  |
| Riconoscere (Lente chiusa)  | <b>44 m</b>  |
| Identificare (Lente aperta) | <b>6 m</b>   |
| Identificare (Lente chiusa) | <b>22 m</b>  |

## LENTE

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo lente        | <b>Zoom ottico</b>      |
| Distanza focale   | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b> |
| Angolo di visione | <b>95° ~ 26°</b>        |
| Filtro IR         | <b>Sì</b>               |

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>90%</b>               |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Serie              | <b>PRO</b>                                |
| Tecnología         | <b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)</b> |
| Tipo di telecamera | <b>Minidome</b>                           |

## IMMAGINE

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>            |
| Risoluzione del sensore              | <b>2560 x 1944</b>       |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/25s ~ 1/50,000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.01Lux</b>           |

## VISIONE NOTTURNA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Distanza di visione notturna | <b>40 m</b> |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>   |
| Smart IR                     | <b>Sì</b>   |
| EXIR                         | <b>Sì</b>   |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>    |
| Tensione                          | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)                       | <b>6.2W</b>  |
| Amperaggio                        | <b>520mA</b> |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Dimensioni          | <b>123.9 x 134.3 x 110.1 mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>                  |
| Peso netto          | <b>560 g</b>                    |
| Peso con confezione | <b>750 g</b>                    |

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

