

**P ▲ R ▲ D O X****Rilevatore tenda volumetrica
senza fili****NV37MR****RILEVAMENTO**

Tipo di rivelatore	Senza fili
Altezza di installazione	2 m
Rilevazione dell'angolo	5.7°
Distanza di rilevamento	10 m
Copertura	Modalità immunità animali: 7,5 x 2 m / Modalità tagliente: 10 x 2 m
Immunità agli animali domestici	Fino a 50 cm
Antimasking	Detección hasta 7.5 cm
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sì
Tecnologia di rilevazione	Tenda volumetrica

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	123 x 61 x 43 mm
Peso netto	150 g
Peso con confezione	170 g

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Colori LED	Verde / Rojo
Tamper	Dual

SENSORE

Tipo di sensore	2 sensori passivi a infrarossi
Regolazione della sensibilità	Interruptores DIP

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 70 °C
Grado di protezione	IP54
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131
Classe ambientale	IV

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	2 x AA
La durata della batteria	Fino a 3 años

VIA RADIO

Frequenza	868mHz
-----------	---------------

