



**HIKVISION**  
accessories

## Lettori interno / esterno con carta em card

**DS-K1802E**

### AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-20 °C ~ 65 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP65</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>90%</b>               |

### CARATTERISTICHE

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Controller integrato | <b>No</b> |
| Indicatore LED       | <b>Si</b> |
| Avviso sonoro        | <b>Si</b> |
| Watchdog design      | <b>Si</b> |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Installazione | <b>Parete</b>                       |
| Dimensioni    | <b>115.9 x 43.3 x 17 mm</b>         |
| Materiale     | <b>Plastica ABS + policarbonato</b> |

### INFORMAZIONI GENERALI

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Serie             | <b>Hika-P</b>  |
| Tipo di controllo | <b>Lettori</b> |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>  |
| Tensione                          | <b>12V</b> |
| Consumo (w)                       | <b>2W</b>  |

### IDENTIFICAZIONE

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Modo                        | <b>Carta</b>   |
| Tipo di scheda              | <b>EM card</b> |
| Distanza di lettura massima | <b>5 cm</b>    |

### COMUNICAZIONE

|      |                |
|------|----------------|
| Modo | <b>Wiegand</b> |
|------|----------------|

### SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Processore principale | <b>8-bits</b> |
|-----------------------|---------------|

