

HIKVISION
accessories

Switch 5 porte con 4 porte PoE DS-3E0105P-E/M



ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V
Consumo (w)	3W
Amperaggio	800mA
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	38W

PORTE ETHERNET

Porte POE	4
Puertos Uplink	1
Velocità porte POE	10 / 100
Velocità porte uplink	10 / 100
Numero di porte Ethernet	5

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sì
IEEE802,3at	Sì
IEEE802.3u	Sì
IEEE 802.3x	Sì

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	1K
-----------------------------	-----------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	95%
Protección contra rayos	6KV

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	105 x 83.1 x 27.6 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	200 g

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	1 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	0.74 Mpps
Massima distanza di trasmissione	300 m

