

P ▲ R ▲ D O X



Centrale cablata con 5 zone a bordo

SP5500+

COMUNICAZIONE

IP	Sì, con il modulo IP150
GPRS	Sì, con il modulo PCS
GSM	Sì, con il modulo PCS
Programmazione	Installatore, insegnante e manutenzione
Bus di espansione	Sì, 4 fili

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	16.5V
Amperaggio	2000mA
Supporto batteria	Sì, 12V 4 ~ 7 Ah

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	190 x 90 mm
Peso netto	140 g
Peso con confezione	200 g

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	2
Codici utente	32
Utenti massimi	32

EXTRA

Calendario	Sì
Applicazione mobile	INSITE GOLD
StayD	Sì

VIA RADIO

Estensione via radio	Sì, con il modulo RTX3
----------------------	-------------------------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	2
Massimo di PGM	16
Linea telefonica	Sì

ZONE

Numero massimo di zone	32
Zone cablate a bordo	5

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	Cablata
------------------	----------------

