technical datasheet



HIKVISION° HiWatch Series

Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

HWI-D620HA-Z

VIDEO (TELECAMERE)		DISTANZA DORI	
Video resolution	2 Megapixel	Rivelare (Lente aperta)	44 m
BLC	Sí	Rivelare (Lente chiusa)	140 m
HLC	Sí	Osservare (Lente aperta)	17 m
3D-NR	Sí	Osservare (Lente chiusa)	56 m
AGC	Sí	Riconoscere (Lente aperta)	9 m
AWB	Sí	Riconoscere (Lente chiusa)	28 m
WDR	DWDR	Identificare (Lente aperta)	4 m
Immagini al secondo	25fps	Identificare (Lente chiusa)	14 m
Uscita video	RJ45	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	modo dell'alimentazione elettrica	DC
Privacy mask	Sí	Tensione	12V
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps	Consumo (w)	11.5W
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Amperaggio	800mA
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Alimentazione PoE	Sí
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	Tipo PoE	PoE 802.3af
Filigrana	Sí	LENTE	
Specchio	On / Off	Tipo lente	Zoom ottico
CARATTERISTICHE DI RE	ΓΕ	Distanzia focale	2.8 mm ~ 12 mm
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Apertura massima del diaframma	F/1.6
ONVIF	Sì, tipo S, G e T	Angolo di visione	102.4° ~ 31.2°
Numero massimo di uten		Filto IR	Sí
Protezione password	Sí	VISIONE NOTTURNA	
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox	Distanza di visione notturna	30 m
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect	Tipo di visione notturna	IR
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	EXIR	Si
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali	Lunghezza d'onda	850 nm
IMMAGINE		MATERIALE E DIMENSIONI	
Sensore	CMOS ®	Dimensioni	99.9 x 141 (Ø) mm
Risoluzione del sensore	1920 x 1080	Materiale	Metallo e plastica
Dimensione del sensore	1/2.9'	Peso neto	780 g
Velocità dell'otturatore ele	ettronico 1/3 ~ 1/100000s	Peso con confezione	950 g
Illuminazione minima	0.005Lux	INFORMAZIONI GENERALI	

INFORMAZIONI GENERALI

technical datasheet

AMBIENTE	
-----------------	--

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Linaidità massima	QE9/

Serie HiWatch Tecnología IP Tipo di telecamera Minidome ASSI Movimento 3-Axis

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
Rilevazione del movimento 2.0	Sì (persone e veicoli)

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / Micro SD

SISTEMA (TELECAMERE)

K	pulsante reset	Sí	

