



◆ xtralis

Gateway di analisi video con 4 canali

66000004

technical datasheet

VIDEO

Canali IP	4
Risoluzione telecamere IP	2 Megapíxeles
Risoluzione massima	1080P, 25fps (con analítica de vídeo desactivada) / 4CIF, 5fps (con analítica de vídeo activada)
ONVIF	Sì, tipo S e T
Larghezza di banda	2Mbps (con analisi video disattivata) / 1Mbps (con analisi video attivata)
Compressione video	H.264 / H.265

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 Mbps
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
P2P	Sì
Software	ADPRO VideoCentral Platinum
App	iTrace

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Rilevazione del movimento	Se
Video Tamper	Sì
IntrusionTrace™	Sì
LoiterTrace™	Sì

AUDIO

Ingressi audio	Attraverso telecamere compatibili
Uscite Audio	1 e tramite telecamere compatibili
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	IP
Tipo	Gateway di analisi video

STORAGE

Scheda SD	Sì, da 32Gb fino a 256Gb
Registrazione	Eventi analitici

SISTEMA (REGISTRATORI)

Sistema operativo	ADPRO® XO™ Security
-------------------	---------------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	5V
Amperaggio	2000mA
Alimentador incluido	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 70 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	101.6 x 101.6 x 23.6 mm
Peso netto	160 g
Peso con confezione	510 g

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	Con modulo esterno
USB 2.0	2
Uscita allarme	Con modulo esterno

WI-FI

Standard Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Gamma di frequenza	2.4 GHz

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
-----------------------	---

