

MOVOK
ACCESSORIES



Switch 28 porte con 24 porte
PoE

VK-SWITCH-2824POE-400-G-L2

CARATTERISTAS (SWITCH)

Frequenza dati supportata	192 Gbps
Velocità di reindirizzamento del pacchetto	41.7 Mpps
VLAN	Sì, fino a 4K
DHCP	Sì
Massima distanza di trasmissione	100 m
Memoria Buffer	4.1 Mb
Trattabile	Sì, tipo L2
Configurazione web	Sì
Porta specchio	Sì, bidirezionale
Spanning Tree	Sì, STP / RSTP / MSTP
QoS	Sì, 802.1p
Port Aggregation	LACP / Aggregazione statica (max. 14 gruppi e 8 porte per gruppo)
Enrutamiento estático	Sì, max. 128 regole
SSH	2.0
RADIUS AAA	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	440 x 290 x 44.5 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	3900 g
Peso con confezione	4700 g
Telaio	1U

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP30
Uso	Interno
Umidità massima	90%
Protección contra rayos	4KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	8K
-----------------------------	-----------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Amperaggio	5000mA
Consumo in standby	18W
Consumo acceso	380W
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	400W
Alimentador incluido	Sì

PORTE ETHERNET

Porte POE	24
Porta in fibra	4 x 100/1000
10 / 100 / 1000 Base-T	24
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	No dispone
Numero di porte Ethernet	28

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sì
IEEE802,3at	Sì

EXTRA

Porta console	Sì (cavo incluso)
---------------	--------------------------

