



●detnov

Centrale incendio

CAD-150-2

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	90V ~ 264V
Supporto batteria	Ingresso disponibile
Modello di batteria	2 x 7.5Ah
Consumo in standby	225mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-5 °C ~ 50 °C
Grado di protezione	IP30
Uso	Interno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	430 x 268 x 113 mm
Peso netto	1980 g
Peso con confezione	2490 g

PROGRAMACIÓN

Modalità giorno / notte	Si
Ricerca automatica	Si
Diagnosi automatica	Si

COMUNICACION (INCENDIO)

Software	Detnov Cloud
Comunicazione	USB

SALIDAS (INCENDIO)

Relè di guasto	1
Relè di allarme	1
Uscita sirena	2
Uscita di allarme 24V DC	Si

ZONAS (INCENDIO)

Numero massimo di zone	250
N° di loop nella centrale	2
Numero massimo di dispositivi per loop	250

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	Analogico
Tipo di centrale	Incendio

CERTIFICAZIONE

Normativa	EN54-2 / EN54-4 / EN54-13
-----------	----------------------------------

DISPLAY

Schermo LCD multilingue	Si
-------------------------	-----------

