technical datasheet



•detnov

Sensore di fumo ottico DOD-220A-I

AMBIENTE

| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 70 °C |
|--------------------------|----------------|
| Grado di protezione | IP40 |
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 95% |

MATERIALE E DIMENSIONI

| Dimensioni | 42 x 100 (Ø) mm |
|---------------------|-----------------|
| Materiale | Plastica ABS |
| Peso neto | 100 g |
| Peso con confezione | 110 g |

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Indicatori LED | Sì |
|-------------------------------|-------|
| Isolatore di corto circuito | Sì |
| Attivazione della temperatura | 78 C° |

CERTIFICAZIONE

CONEXIONES (INCENDIO)

| Cavo | 2 x 1.5 mm2 |
|------|-------------|
|------|-------------|

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
|-----------------------------------|-----------|
| Tensione | 22V ~ 38V |
| Consumo acceso | 11mA |

DETECCIÓN (INCENDIO)

| Area di protezione | 60 m2 |
|------------------------------|-------|
| Altezza massima di montaggio | 12 m |

INFORMAZIONI GENERALI

| Tipo | Sensore di fumo ottico |
|------|------------------------|
| ПРО | Sensore arranto ottico |

RILEVAMENTO

Tecnologia di rilevazione Humo convencional

