



● **detnov**
Sirena analógica
MAD-465-I

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 60 °C |
| Grado di protezione | IP33C |
| Uso | Interno |
| Umidità massima | 95% |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|------------------------|
| Dimensioni | 100 x 75 (Ø) mm |
| Materiale | Plastica ABS |
| Peso netto | 255 g |
| Peso con confezione | 310 g |

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Type of notification | Acustico e visivo |
| Suoni | 32 |
| Isolatore di corto circuito | Si |

CERTIFICAZIONE

| | |
|-----------|------------------------|
| Normativa | EN54-5 / EN54-7 |
|-----------|------------------------|

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 22V ~ 38V |
| Consumo di allarme | 20mA |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-------------------|---------------------|
| Luce lampeggiante | Sí |
| Uscita di audio | 76dB ~ 117dB |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|------|-------------------------|
| Tipo | Sirena analógica |
|------|-------------------------|

