



HIKVISION
accessories

Monitor 2 fili 7"

DS-KH6320Y-WTE2

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	24V
Consumo (w)	4W
Amperaggio	800mA

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	32 MB

SCHERMO

Tipo	TFT
Dimensione	7"
Risoluzione	1024 x 600
Tattile	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Compressione audio	G.711A / G.711U

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnologia	2 Fili
------------	--------

CAPACITÀ

Eventi	400 (200 foto / 200 record di allarme)
Avvisi	200
Camere IP collegate	16
Telefoni collegati	17

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP / SIP / RSTP
Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo
Wi-Fi	Sì
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	8
RS485	1
Uscita allarme	2

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	200 x 140 x 23.6 mm

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Slot di memoria	SD fino a 128Gb
-----------------	-----------------

