



HIKVISION
accessories

Videocitofono ip con camera DS-KD8003-IME1/Flush

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	4W
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Incorporamento
Dimensioni	98 x 99.8 x 43.9 mm
Peso netto	350 g
Peso con confezione	760 g
Misure del faceplate	134 x 124 x 4 mm

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
RS485	1
Sensore porta	2
Pulsante di uscita	2

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Angolo di visione orizzontale	180°
Giorno / Notte	ICR
Compressione video	H.264

CAPACITÀ

Registri	2000
Cancelli collegati	500

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sì
--------	-----------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
Flash	16 MB
RAM	256 MB

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Compressione audio	G.711u

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
Tipo	Videocitofono IP con camera

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP / RSTP
Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
-----------------	--------------------------

