



HIKVISION
accessories

Videocitofono ip de superficie DS-KV8213-WME1

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	700mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	174 x 91 x 29 mm
Peso netto	385 g
Peso con confezione	570 g

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Angolo di visione orizzontale	124°
Giorno / Notte	IR
Compressione video	H.264

IDENTIFICAZIONE

Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Numero di carte	10000
Numero di utenti	200

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sí
Indicatore LED	Sí, 3

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
RS485	1
Sensore porta	2
Pulsante di uscita	2
Ingresso di blocco	2

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP / RSTP
Connessione IP	10M/100Mbps
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	1
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Compressione audio	G.711A / G.711U

APERTURA

Chiama elementi	2 Botones sencillos
Letto di prossimità	Carte MIFARE

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
------------	-----------

technical datasheet

