HIKVISION

Registratore ip per 16 canali e 12 mpx di risoluzione

DS-7616NXI-K2

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	**1**
Velocità RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Numero massimo di utenti	**128**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Sí**
Visione remoto	**Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Scrivania / Rack**
Dimensioni	**385 x 315 x 52 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**1720 g**
Peso con confezione	**2810 g**
Telaio	**1U**

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	**1**
Numero di uscite VGA	**1**
Risoluzione HDMI	**4K**
Resolución VGA	**1080P**
Segnali video indipendenti	**Sí**

AUDIO

Ingressi audio	**1**
Uscite Audio	**1**
Audio bidirezionale (Full-duplex)	**Sí**

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	**4**
USB 2.0	**2**
Uscita allarme	**1**

VIDEO

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	**12 Mpx**
Larghezza di banda di ingresso	**160Mbps**
Compressione video	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC**
Risoluzioni	**12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF**
La larghezza di banda in uscita	**160Mbps**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**15W**
Amperaggio	**3300mA**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**90%**

STORAGE

Numero di hard disk supportati	**2**
Dimensione massima del hard disk (unità)	**10 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**Acusense**
Tecnología	**IP**

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Classificazione veicolo / umano	**Se**
Rilevazione del movimento	**Sì, 2.0**

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Riproduzione sincronizzata	**16**

Canali IP	**16**
Risoluzione telecamere IP	**12 Megapíxeles**

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale	**Riconoscimento facciale video a 1 canale / Riconoscimento fotografico facciale a 4 canali**
Gestione del database	**Fino a 16 database con 20.000 volti in totale**

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	**2 canali**