technical datasheet



HIKVISION° accesories

Videocitofono IP de superficie DS-KV6113-WPE1

		TELECAMERA	
modo dell'alimentazione e	elettrica DC	Risoluzione	2 Mpx
Tensione	12V	Angolo di visione orizz	ontale 131°
Consumo (w)	10W	Visione notturna	Sí
Amperaggio	850mA	Giorno / Notte	IR
Alimentazione PoE	Sí	Compressione video	H.264
Tipo PoE	PoE 802.3af	MATERIALE E DIMENS	SIONI
INGRESSI/USCITE		Installazione	Superficie
Ingresso allarme	4	Dimensioni	138 x 65 x 27 mm
RS485	1	Peso neto	195 g
Sensore porta	1	Peso con confezione	385 g
Pulsante di uscita	1	IDENTIFICAZIONE	
Relé NO/NC	1	Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
AMBIENTE		Numero di carte	10000
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 55 °C	Numero di utenti	2000
Grado di protezione	IP65	CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)	
Uso	Interno / Esterno		
Umidità massima	95%	Protocollo di rete	TCP / IP / RSTP
SISTEMA (REGISTRATORI)		Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo
Processore	Embedded MCU Processor	Wi-Fi	Sí
Sistema operativo	Embedded LINUX	CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)	
RAM	256 MB	Tamper	Sí
ROM	32 MB	Indicatore LED	Sì, 2
ALIDIO MUDEOCITOFONO	1	INFORMAZIONI GENE	DALI.
AUDIO (VIDEOCITOFONO)	•	Tecnología IP	
Ingresso audio	Microfono omnidirezionale	recriologia	IF
Uscita audio	Altoparlante incorporato		
Compressione audio	G.711u		
APERTURA			
Chiama elementi	Pulsante semplice		
Lettore di prossimità	Carte MIFARE		

technical datasheet

