


HIKVISION
 accessories

Videocitofono IP de superficie

DS-KV6113-WPE1

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	850mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
RS485	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Relé NO/NC	1

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono omnidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Compressione audio	G.711u

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
Lettore di prossimità	Carte MIFARE

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Angolo di visione orizzontale	131°
Visione notturna	Sí
Giorno / Notte	IR
Compressione video	H.264

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	138 x 65 x 27 mm
Peso netto	195 g
Peso con confezione	385 g

IDENTIFICAZIONE

Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Numero di carte	10000
Numero di utenti	2000

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP / RSTP
Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo
Wi-Fi	Sí

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sí
Indicatore LED	Sì, 2

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	IP
------------	-----------

