

# technical datasheet



**ahua**  
TECHNOLOGY

## Telecamera minidome IP da 8 megapíxeles e ottica fissa

**IPC-HDW2849TM-S-IL**

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>8 Megapixel</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>20fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Privacy mask	<b>Fino a 4 zone</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps</b>
Compressione	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576</b>
Filigrana	<b>Sí</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>30 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Numero di LED	<b>1</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Full Color	<b>Sí</b>
Luce bianca	<b>1</b>
Distanza luce bianca	<b>30 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Sí</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5W</b>

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S, G e T</b>
Numero massimo di utenti	<b>20 utenti</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Disconnessione di rete	<b>Sí</b>
Conflitto di indirizzi IP	<b>Sí</b>
Cybersecurity	<b>Sí</b>

### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b>
Attraversamento della linea	<b>Sí</b>
Intrusione	<b>Sí</b>
Rilevazione del movimento	<b>Sí (4 aree)</b>
Rilevamento audio	<b>Sí</b>
Video Tamper	<b>Sí</b>
Classificazione veicolo / umano	<b>Sí</b>
SMD PLUS	<b>Sí</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>3840 x 2160</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.7'</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008LUX</b>
Rapporto S / N	<b>Piu di 56dB</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 55 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>

# technical datasheet

Amperaggio	<b>420mA</b>	Umidità massima	<b>95%</b>
Alimentazione PoE	<b>Sí</b>		
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>		
<b>LENTE</b>			
Tipo lente	<b>Fissa</b>		
Distanza focale	<b>2.8 mm</b>		
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.6</b>		
Angolo di visione	<b>111°</b>		
Distanza minima di messa a fuoco	<b>1500mm</b>		
<b>MATERIALE E DIMENSIONI</b>			
Dimensioni	<b>99.1 x 121.9 (Ø) mm</b>		
Materiale	<b>Metallo e plastica</b>		
Peso neto	<b>480 g</b>		
Peso con confezione	<b>620 g</b>		
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>			
Serie	<b>Wiz Sense</b>		
Tecnología	<b>IP</b>		
Tipo di telecamera	<b>Minidome</b>		
<b>SISTEMA (TELECAMERE)</b>			
Memoria RAM	<b>256 MB</b>		
Memoria ROM	<b>128 MB</b>		
<b>DISTANZA DORI</b>			
Rilevare	<b>85 m</b>		
Osservare	<b>34 m</b>		
Riconoscere	<b>17 m</b>		
Identificare	<b>9 m</b>		
<b>STORAGE</b>			
scheda Micro SD	<b>Fino 256Gb</b>		
Sistemi di stoccaggio	<b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b>		
Anomalia di memorizzazione	<b>Sí</b>		
<b>AUDIO(TELECAMERE)</b>			
Microfono incorporato	<b>Sí</b>		
Compressione audio	<b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b>		
<b>ASSI</b>			
Movimento	<b>3-Axis</b>		

