



Telecamera bullet ip da 8 megapíxeles e ottica zoom ottico

IPC-HFW2841T-ZAS

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	85 m
Rivelare (Lente chiusa)	280 m
Osservare (Lente aperta)	34 m
Osservare (Lente chiusa)	112 m
Riconoscere (Lente aperta)	17 m
Riconoscere (Lente chiusa)	56 m
Identificare (Lente aperta)	9 m
Identificare (Lente chiusa)	28 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.7"

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì
Cybersecurity	Sì

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD PLUS	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8.4W
Amperaggio	700mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	60 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	4

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
--------------------------------------	-----------------

Illuminazione minima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
----------------------	----------------------------------

Rapporto S / N	Piu di 56dB
----------------	-------------

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
------------	-------------

Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Apertura massima del diaframma	F/1.5
--------------------------------	-------

Angolo di visione	113°-31°
-------------------	----------

Distanza minima di messa a fuoco	800mm
----------------------------------	-------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
-----------------------	----

Ingresso audio	1 Ingresso
----------------	------------

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
--------------------	-------------------------------

Uscita audio	1
--------------	---

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	240.7 x 90.7 (Ø) mm
------------	---------------------

Materiale	Metallo
-----------	---------

Peso netto	770 g
------------	-------

Peso con confezione	1020 g
---------------------	--------

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	256 MB
-------------	--------

Memoria ROM	128 MB
-------------	--------

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	1 Ingresso / 1 Uscita
---------	-----------------------

IR ON/Off

Automatico / Manuale

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
--------------------------	----------------

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

Uso	Interno / Esterno
-----	-------------------

Umidità massima	95%
-----------------	-----

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
-------	-----------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo di telecamera	Bullet
--------------------	--------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
-----------------------	-----------------------------

Anomalia di memorizzazione	Sì
----------------------------	----

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	--------

