



## Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HDBW2441E-S

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>4 Megapixel</b>                                                |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                                         |
| HLC                     | <b>Sì</b>                                                         |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                                                         |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                                         |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                                         |
| WDR                     | <b>WDR (120 dB)</b>                                               |
| Immagini al secondo     | <b>20fps</b>                                                      |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>                                                       |
| Modalità giorno / notte | <b>Colore</b>                                                     |
| Privacy mask            | <b>Fino a 4 zone</b>                                              |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>                                                  |
| Bit rate                | <b>H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps</b>        |
| Compressione            | <b>H.265 / H.264</b>                                              |
| Main stream             | <b>2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)</b> |
| Sub stream              | <b>704 × 576</b>                                                  |
| Filigrana               | <b>Sì</b>                                                         |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                                   |

### ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | <b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b> |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                            |
| Intrusione                      | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì (4 aree)</b>                                                                   |
| Rilevamento audio               | <b>Sì</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Sì</b>                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                            |
| SMD PLUS                        | <b>Sì</b>                                                                            |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b> |
|-----------------------------------|-----------|

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP              | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sì, tipo S y G</b>              |
| Numero massimo di utenti    | <b>6 utenti</b>                    |
| Browser Web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione        | <b>DSS / DMSS</b>                  |
| Dispositivi mobili          | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Vista in diretta simultanea | <b>Fino a 6 canali</b>             |
| Disconnessione di rete      | <b>Sì</b>                          |
| Conflitto di indirizzi IP   | <b>Sì</b>                          |
| Cybersecurity               | <b>Sì</b>                          |

### IMMAGINE

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>                           |
| Risoluzione del sensore              | <b>2688 x 1520</b>                      |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.9'</b>                           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Illuminazione minima                 | <b>Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux</b> |
| Rapporto S / N                       | <b>Piu di 56dB</b>                      |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>30 m</b>                 |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>                   |
| Numero di LED                | <b>3</b>                    |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b> |
| Smart IR                     | <b>Sì</b>                   |

### AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Antivandalismo           | <b>IK10</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Dimensioni | <b>81 x 110 (Ø) mm</b> |
|------------|------------------------|

# technical datasheet

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tensione          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>5W</b>          |
| Amperaggio        | <b>420mA</b>       |
| Alimentazione PoE | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

## LENTE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tipo lente                       | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                  | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma   | <b>F/1.6</b>  |
| Angolo di visione                | <b>102°</b>   |
| Distanza minima di messa a fuoco | <b>1100mA</b> |

## DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>64 m</b> |
| Osservare    | <b>25 m</b> |
| Riconoscere  | <b>13 m</b> |
| Identificare | <b>6 m</b>  |

## STORAGE

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| scheda Micro SD            | <b>Fino 256Gb</b>            |
| Sistemi di stoccaggio      | <b>FTP / SFTP / Micro SD</b> |
| Anomalia di memorizzazione | <b>Sì</b>                    |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Memoria RAM | <b>128 MB</b> |
| Memoria ROM | <b>128 MB</b> |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Materiale           | <b>Metallo</b> |
| Peso netto          | <b>340 g</b>   |
| Peso con confezione | <b>490 g</b>   |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Serie              | <b>Wiz Sense</b> |
| Tecnología         | <b>IP</b>        |
| Tipo di telecamera | <b>Minidome</b>  |

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Microfono incorporato | <b>Sì</b>                            |
| Compressione audio    | <b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b> |

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

